



BALBOA
water group

distribuido por Warmpac

CLIM&ZONE



ESPECIFICACIONES

- Posibilidad de calentar y enfriar el agua del SPA,
- Ahorro de energía durante el calentamiento del agua,
- Integración total con el panel SpaTouch3,
- A diferencia de otras bombas de calor para SPA, la Clim&zone funciona a temperaturas exteriores muy bajas, inferiores a -20°C.



CARACTERÍSTICAS

MODELO	CLIM8ZONE
Para un spa	Equipado con un calefactor de 3 kW
Potencia de calentamiento *	2,4 - 6,3 kW
Consumo *	0,21 - 1,12 kW
COP *	11,4 - 5,63
Potencia de calentamiento **	1,8 - 4,7 kW
Consumo **	0,18 - 0,89 kW
COP **	10 - 5,28
Alimentación	230 V~/ 50 Hz
Gas	R32
Compatibilidad de mandos	SpaTouch3 - mini spa touch - TP700
Compatibilidad con placas electrónicas	BP20 - BP21 - BP501 - BP6 - BP2 - BP1
Dirección del ventilador	Horizontal
Potencia acústica a 1 m	40 - 52 dB(A)
Diámetro del accesorio	ø50 mm
Medidas de la unidad (l*L*h)	850 * 407 * 414 mm
Peso neto	54 kg
Peso bruto	66 kg
Rango de servicio	-5°C ~ 43°C
Modo	Calor/Frío/Auto
Garantía de todas las piezas	2 años

* Prueba realizada a 27 °C de temperatura del aire, con la misma desviación de temperatura y de caudal de agua obtenida a 15 °C.

** Prueba realizada a 15 °C de temperatura del aire con una entrada de agua a 26 °C y una salida a 28 °C para determinar el caudal de agua, la capacidad de calentamiento y el consumo según las normas FPP.

EL CLIM8ZONETM OFRECE A LOS USUARIOS 3 OPCIONES PARA CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL AGUA DEL SPA



Modo calefacción y Refrigeración

Calienta y enfría el agua del spa según el ajuste seleccionado por el usuario en el panel del SPA.



Sólo Modo calefacción

Calienta el agua del SPA.



Sólo Modo refrigeración

Enfría el agua del SPA.