



COMPACT



COMPATIBLE
SAWY



- W+ Compresor inverter
- W+ Estructura ASA con protección UV
- W+ Gas ecológico R32
- W+ Gama reversible calor, frío y auto
- W+ Gama para todo el año
- W+ Control de 3 botones: fácil de usar
- W+ Cumple la normativa FPP
- W+ Cumplimiento de la normativa ambiental
- W+ CONTROL WIFI - Supervisión y manejo

CLASE ENERGÉTICA



wpool.fr



COMPACT

PEDIDOS
fácil de usar



CARACTERÍSTICAS

MODELO	E35 Inv	E55 Inv	E75 Inv	E95 Inv
Capacidad de la piscina (máx.)	35 m³	55 m³	75 m³	95 m³
Potencia de calentamiento *	1.50 ~ 7.00 kW	1.80 ~ 9.30 kW	2.30 ~ 11.50 kW	2.90 ~ 15.40 kW
Consumo *	0.11~1.08 kW	0.13 ~ 1.45 kW	0.14 ~ 1.77 kW	0.27 ~ 2.70 kW
COP *	13.60 ~ 6.50	13.80 ~ 6.40	16.40 ~ 6.50	10.70 ~ 5.70
Corriente nominal	0.48 ~ 4.70 A	0.57 ~ 6.30 A	0.61 ~ 7.70 A	2.11 ~ 11.50 A
Potencia de calentamiento **	1.10 ~ 5.40 kW	1.30 ~ 6.60 kW	1.80 ~ 8.60 kW	2.10 ~ 11.50 kW
Consumo **	0.17~1.25 kW	0.21 ~ 1.57 kW	0.28 ~ 1.91 kW	0.33 ~ 2.61 kW
COP **	6.50 ~ 4.30	6.20 ~ 4.20	6.40 ~ 4.50	6.30 ~ 4.40
Potencia en frío ***	3.40 kW	4.42 kW	4.80 kW	8.16 kW
Consumo en frío ***	1.05 kW	1.21 kW	1.31 kW	2.38 kW
EER ***	3.24	3.64	3.66	3.42
Carcasa	ASA	ASA	ASA	ASA
Controlador	Mando de 3 botones			
Gas	R 32	R 32	R 32	R 32
Intercambiador	Titanio retorcido	Titanio retorcido	Titanio retorcido	Titanio retorcido
Compresor	GREE Giratorio	GREE Giratorio	GREE Giratorio	GREE Giratorio
Número de ventiladores	1	1	1	1
Velocidad de rotación del ventilador	600-830 T/mn	600-830 T/mn	600-830 T/mn	550-700 T/mn
Modo	Caliente/Frío/Auto	Caliente/Frío/Auto	Caliente/Frío/Auto	Caliente/Frío/Auto
Rango de servicio	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C
Potencia acústica a 1 m	37~49 dB(A)	37~50 dB(A)	38~51 dB(A)	46~54 dB(A)
Alimentación	220-240V~/1Ph	220-240V~/1Ph	220-240V~/1Ph	220-240V~/1Ph
Manorreductor	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Caudal de agua	2.2 m³/h	2.7 m³/h	3.3 m³/h	4.4 m³/h
Medidas de la unidad	934.5*360*608.5 mm	934.5*360*608.5 mm	934.5*360*608.5 mm	1017.5*400*765.5 mm
Medidas del embalaje (l/L/h)	970*410*630 mm	970*410*630 mm	970*410*630 mm	1060*465*790 mm
Peso neto / Peso bruto	40 kg / 52 kg	41 kg / 53 kg	42 kg / 54 kg	56 kg / 70 kg
Garantía de todas las piezas	3 años	3 años	3 años	3 años

* Prueba realizada a 27 °C de temperatura del aire, con la misma desviación de temperatura y de caudal de agua obtenida a 15 °C.

** Prueba realizada a 15 °C de temperatura del aire con una entrada de agua a 26 °C y una salida a 28 °C para determinar el caudal de agua, la capacidad de calentamiento y el consumo según las normas FPP.

*** Prueba realizada a 35 °C de temperatura del aire, con una entrada de agua a 30° C y de caudal de agua obtenida a 29 °C.

ACCESORIOS

- Entrega en palé de individual
 - Funda de invierno
 - Silent bloc
 - Bigfoot opcionales
- Conexiones hidráulicas
 - Latiguillos para condensación
 - Manual de instrucciones

