

# CLIM8ZONE



- Capacité à chauffer et à refroidir,
- Economie d'énergie pendant le réchauffement de l'eau,
- Intégration complète avec le panneau SpaTouch3,
- La Clim8zone fonctionne avec des températures extérieures très basses.



## FICHE TECHNIQUE

MODÈLE	CLIM8ZONE
Puissance restituée *	2,4 - 6,3 kW
Puissance consommée *	1,12 - 0,21 kW
Coefficient de performance COP *	5,85 - 13,3
Puissance restituée **	1,8 - 4,7 kW
Puissance consommée **	0,89 - 0,18 kW
Coefficient de performance COP **	4.56 - 7.19
Alimentation	230 V~/ 50 Hz
Gaz	R32
Compatibilité contrôleur	SpaTouch3 - mini spa touch
Compatibilité carte électronique	BP20 - BP21 - BP501 - BP6 - BP2 - BP1
Direction du ventilateur	Horizontal
Puissance acoustique à 1 m	52 - 40 dB(A)
Diamètre des raccords	ø50 mm
Dimension unité (l*L*h)	850 * 407 * 414 mm
Poids net	54 kg
Poids brut	66 kg
Plage de température ambiante de travail	-5°C ~ 43°C
Mode	Chaud - froid - auto
Garantie toutes pièces	3 ans

\* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C

\*\* Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.