



## PAC SPA



visuel non contractuel



- W+** Idéale pour les SPAS
- W+** R290 gaz écologique
- W+** Respect des normes environnementales
- W+** Dégivrant automatique avec contrôle intelligent - Smart defrosting
- W+** Certification CE
- W+** Respecte les normes de la FPP
- W+** En option : bluetooth, display, module wifi
- W+** Fourni avec le boîtier SAVVY

CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

wpool.fr


**CARACTÉRISTIQUES**

Données et visuel non contractuels

MODÈLE	PAC SPA
Puissance restituée *	4.45 - 10.10 kW
Puissance consommée *	0.43 - 1.57 kW
Coefficient de performance COP *	10.37 - 6.42
Courant nominal	0.8-6.1 A
Courant max. absorbée	9.5 A
Puissance restituée **	3.28 - 7.44 kW
Puissance consommée **	0.38 - 1.42 kW
Puissance restituée ***	1.32 - 3.56 kW
Puissance consommée ***	0.30 - 1.29 kW
Carrosserie	ASA
Gaz	R290
Echangeur	Titane twisté
Compresseur	HIGHKY
Nombre de ventilateurs	1
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	400 - 750 T/mn
Mode	Chaud / Froid / Auto
Plage de fonctionnement	-25°C - +43°C
Puissance acoustique à 1m	36 ~ 46 dB(A)
Alimentation	220V~/50 Hz
Détendeur	EEV
Débit d'eau	3.2 m <sup>3</sup> /h
Dimension unité	1020 * 430 * 621.5 mm
Dimension carton (l x L x h)	1080 * 455 * 645 mm
Poids net / Poids brut	67 kg / 81 kg
Garantie toutes pièces	3 ans

\* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 40°C

\*\* Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 38°C et une sortie d'eau à 40°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.

\*\*\* Test réalisé à -7°C de température d'air, avec une sortie d'eau à 40°C

**ACCESSOIRES**

- Raccords hydrauliques

- Manuel d'utilisation

