



CUBE +



W+ Ideale per spa e piccole piscine

W+ Gas ecologico R32

W+ Controller LED

W+ Possibilità di connessione Bluetooth

W+ Sbrinamento automatico con controllo intelligente - Smart defrosting

W+ Certificazione CE

W+ Conforme agli standard FPP

W+ Conforme agli standard ambientali

W+ Plug & Play

CLASSE ENERGETICA

wpool.fr


CARATTERISTICHE

MODELLO	CUBE 3+	CUBE 4+	CUBE 5+
Volume della vasca (max)	15 m ³	20 m ³	25 m ³
Capacità di riscaldamento *	3 kW	4 kW	5 kW
Consumo *	0.62 kW	0.80 kW	0.98 kW
COP *	4.84	5.00	5.10
Capacità di riscaldamento **	2 kW	2.70 kW	3.30 kW
Consumo **	0.56 kW	0.73 kW	0.89 kW
COP **	3.57	3.69	3.70
Alimentazione	230V~/50 Hz	230V~/50 Hz	230V~/50 Hz
Gas	R32	R32	R32
Tipo di alloggio	ABS	ABS	ABS
Direzione del ventilatore	Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale
Velocità di rotazione della ventola	800 T/min	800 T/min	800 T/min
Potenza sonora a 1 m	48 dB(A)	49 dB(A)	50 dB(A)
Diametro del raccordo	ø32 mm	ø32 mm	ø32 mm
Dimensione unità (l*L*h)	420 * 350 * 380 mm	420 * 350 * 380 mm	420 * 350 * 380 mm
Dimensioni della scatola (l/L/h)	450 * 420 * 400 mm	450 * 420 * 400 mm	450 * 420 * 400 mm
Attrezzatura	Possibilità di controllo remoto tramite App e connessione Bluetooth		
Controller	Possibilità di controllo remoto tramite App e connessione Bluetooth		
Valvola a 4 vie	Si	Si	Si
Intervallo di temperatura ambiente di lavoro	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C
Modalità	Riscaldamento	Riscaldamento	Riscaldamento
Garanzia su tutti i componenti	2 anni	2 anni	2 anni

* Test effettuato a 27 °C di temperatura dell'aria, con la stessa differenza di temperatura e di portata ottenuta a 15 °C.

** Test effettuato a 15 °C di temperatura dell'aria, con ingresso dell'acqua a 26 °C e uscita dell'acqua a 28 °C per definire la portata, la capacità di riscaldamento e il consumo, secondo gli standard FPP.

I modelli Cube 3+ e 4+ sono disponibili solo in importazione, mentre il Cube 5+ è disponibile a magazzino.

ACCESSORI

- Raccordi idraulici

- Manuale d'uso

